



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiiez le temps!



CLASSIC 

LA REMORQUE QUI DÉFIE LE TEMPS



Le modèle **Classic**, supporté par la technologie **Duracore**, peut être personnalisé et adapté selon vos besoins. Notre clientèle est très diversifiée. Nous pouvons fabriquer différents modèles de remorques utilitaires fermées sur mesure : remorque pour le transport d'auto, remorque pour le transport de moto, remorque pour la construction, remorque pour atelier mobile, remorque pour paysagiste, remorque à usages multiples pour les municipalités, etc.

Caractéristiques :

- Essieux de torsion avec graissage rapide
- Structure entièrement galvanisée à chaud
- Pneus radiaux haut de gamme
- Quincaillerie entièrement faite d'aluminium anticorrosion
- Roues en acier galvanisé
- Tôle aluminium extérieure pré-peinte collée
- Lumières extérieures LED
- Toit en aluminium tout d'une pièce, sans joints dans les modèles de 5, 6 et 7 pieds de largeur jusqu'à 18 pieds de longueur. Il y a des joints dans les modèles de 8 et 8,5 pieds de largeur.
- Centres de roues chromés
- Murs en contreplaqué de 3/8"
- Plancher hydrofugé et scellé en contreplaqué traité de 3/4"
- Recouvrement extérieur et moulures de luxe
- Couronne de toit avant en fibre de verre monoque
- Remorque protégée par un système de burinage
- Arrêt de porte en aluminium
- Technologie Duracore unique à Idéal Cargo

DÉCOUVREZ-EN D'AVANTAGE SUR CE MODÈLE EN CONSULTANT NOTRE SECTION REMORQUES AU WWW.IDEALTRAILER.COM



CORROSION DE LA STRUCTURE



ALUMINIUM EXTÉRIEUR COLLÉ



BRIS DE STRUCTURE



INFILTRATION D'EAU PAR LE TOIT



PERFORATION DE L'ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	CL6x10SA	CL7x14TA2	CL8x16TA2	CL8,5x20TA2
Longueur hors tout (approx.)	13' - 10"	17' - 11"	20' - 1"	24' - 1"
Largeur hors tout	7' - 10"	8' - 2"	8' - 6"	8' - 6"
Hauteur hors tout	7' - 9"	8' - 2"	8' - 11"	9' - 0"
Longueur intérieure (approx.)	10' - 5"	14' - 5"	16' - 5"	20' - 5"
Largeur intérieure	5' - 9"	6' - 9"	7' - 8 3/4"	7' - 11 3/4"
Largeur intérieure entre les boîtes d'aile	-	6' - 4"	6' - 8"	6' - 8 3/8"
Hauteur intérieure	6' - 1"	6' - 4"	7' - 1"	7' - 1"
Largeur de la porte de côté	32"	36"	36"	36"
Hauteur de la porte de côté	60"	63"	72"	72"
Largeur de la porte arrière	61 1/2"	73"	85"	88"
Hauteur de la porte arrière	64"	67"	76"	76"
Hauteur de la plate-forme au sol	18"	20"	20 1/2"	21 1/2"
Dimension de la boule	2"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"
Essieu	simple	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques
Pneu	ST205/75R15	ST205/75R15	ST205/75R15	ST205/75R15
Roue	5 écrous	5 écrous	5 écrous	5 écrous
G.A.W.R.	2860 lb / 1300 kg	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg
G.V.W.R.	2860 lb / 1300 kg	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiez le temps!

