



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiiez le temps!



AVANTAGES 

LA REMORQUE QUI **DEVANCE LA CONCURRENCE**



Le modèle Avantages, *supporté par la technologie Duracore*, offre le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme de produits Idéal Cargo. Nous utilisons des matériaux de qualité et des procédés de fabrication différents afin de concevoir une remorque plus économique et adaptée à vos moindres besoins.

Caractéristiques :

- Essieux à lames (essieux de torsion offerts en option)
- Structure entièrement galvanisée à chaud
- Roues en acier galvanisé
- Pneus radiaux haut de gamme
- Quincaillerie en acier zinc (aluminium offert en option)
- Lumières avec interrupteurs intégrés
- Centres de roues chromés
- Pointe en V de 3' de long avec pointe inclinée
- Pointe avant décorative en aluminium anodisé
- Technologie Duracore unique à Idéal Cargo
- Tôle en aluminium extérieur pré-peinte vissée et scellée contre l'infiltration d'eau (tôle collée offerte en option)
- Toit en aluminium tout d'une pièce
- Murs en contreplaqué de 3/8"
- Plancher hydrofugé et scellé, fait de contreplaqué
- Barrière thermique pour empêcher la corrosion entre la structure et la tôle en aluminium extérieur
- Remorque protégée par un système de burinage
- Lumières extérieures LED

DÉCOUVREZ-EN D'AVANTAGE SUR CE MODÈLE EN CONSULTANT NOTRE SECTION REMORQUES AU WWW.IDEALTRAILER.COM



CORROSION DE LA STRUCTURE



ALUMINIUM EXTÉRIEUR COLLÉ



BRIS DE STRUCTURE



INFILTRATION D'EAU PAR LE TOIT



PERFORATION DE L'ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	AV5x8SA	AV6x12TA2	AV7x14TA2	AV8,5x20TA2
Longueur hors tout (approx.)	13' - 0"	18' - 0"	20' - 0"	26' - 0"
Largeur hors tout	6' - 10"	7' - 10"	8' - 6"	8' - 6"
Hauteur hors tout	6' - 7"	7' - 10"	7' - 11"	8' - 7"
Longueur intérieure (approx.)	10' - 0"	14' - 4"	17' - 0"	24' - 0"
Largeur intérieure	4' - 9"	5' - 9"	6' - 4"	7' - 8 3/4"
Largeur intérieure entre les caissons d'aile	-	-	-	6' - 8"
Hauteur intérieure	4' - 11"	6' - 2"	6' - 2"	6' - 8"
Largeur de la porte de côté	24"	32"	32"	32"
Hauteur de la porte de côté	54"	69"	69"	75"
Largeur de la porte arrière	49 1/2"	61 1/2"	69"	85"
Hauteur de la porte arrière	53"	68"	68"	74"
Hauteur de la plate-forme au sol	18 1/2"	19"	19"	23"
Dimension de la boule	2"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"
Essieu	simple	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques
Pneu	ST205/75R15	ST205/75R15	ST205/75R15	ST205/75R15
Roue	5 écrous	5 écrous	5 écrous	5 écrous
G.A.W.R.	2860 lb / 1300 kg	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg
G.V.W.R.	2860 lb / 1300 kg	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiez le temps!

★ TECHNOLOGIE
★ DURACORE
★ TECHNOLOGY