



**IDEAL CARGO**  
IDEALTRAILER.COM

*Défiiez le temps!*



**CONCORD** 

LA REMORQUE EN AVANCE SUR SON TEMPS



Le modèle **Concord**, supporté par la technologie **Duracore**, propose un look avant-gardiste unique sur le marché. Ses lignes aérodynamiques vous procureront une économie d'essence importante ainsi qu'une tenue de route exceptionnelle. Ce modèle populaire auprès des amateurs de sports motorisés saura satisfaire l'ensemble de vos exigences.

### Caractéristiques :

- Essieux de torsion avec graissage rapide
- Structure entièrement galvanisée à chaud
- Quincaillerie entièrement faite d'aluminium anticorrosion
- Pneus radiaux haut de gamme
- Roues en acier galvanisé
- Tôle en aluminium extérieure pré-peinte et collée
- Centres de roues chromés
- Toit en aluminium tout d'une pièce, sans joints dans les modèles de 5, 6 et 7 pieds de longueur. Il y a des joints dans les modèles de 8 et 8,5 pieds de largeur.
- Ailes extérieures en aluminium
- Murs en contreplaqué de 3/8"
- Plancher hydrofugé et scellé en contreplaqué traité de 3/4"
- Recouvrement extérieur et moulures de luxe
- Lumières extérieures LED
- Devant en fibre de verre monocoque
- Remorque protégée par un système de burinage
- Arrêt de porte en aluminium
- Technologie Duracore unique à Idéal Cargo

DÉCOUVREZ-EN D'AVANTAGE SUR CE MODÈLE EN CONSULTANT NOTRE SECTION REMORQUES AU [WWW.IDEALTRAILER.COM](http://WWW.IDEALTRAILER.COM)



CORROSION DE LA STRUCTURE



ALUMINIUM EXTÉRIEUR COLLÉ



BRIS DE STRUCTURE



INFILTRATION D'EAU PAR LE TOIT



PERFORATION DE L'ALUMINIUM

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	CO6x10SA	CO7x12TA2	CO7x14TA2	CO8,5x20TA3
Longueur hors tout (approx.)	15' - 8"	18' - 1"	20' - 1"	27' - 0"
Largeur hors tout	7' - 10"	8' - 2"	8' - 2"	8' - 6"
Hauteur hors tout	7' - 9"	8' - 2"	8' - 2"	9' - 3"
Longueur intérieure (approx.)	13' - 0"	15' - 0"	17' - 0"	24' - 0"
Largeur intérieure	5' - 9"	6' - 9"	6' - 9"	7' - 11 3/4"
Largeur intérieure entre les caissons d'aile	-	6' - 4"	6' - 4"	6' - 8 3/8"
Hauteur intérieure	6' - 1"	6' - 4"	6' - 4"	7' - 1"
Largeur de la porte de côté	36"	24"	32"	36"
Hauteur de la porte de côté	60"	63"	63"	72"
Largeur de la porte arrière	61 1/2"	73"	73"	88"
Hauteur de la porte arrière	64"	67"	67"	76"
Hauteur de la plate-forme au sol	18"	20"	20"	24"
Dimension de la boule	2"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"
Essieu	simple	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques
Pneu	ST205/75R15	ST205/75R15	ST205/75R15	ST225/75R15
Roue	5 écrous	5 écrous	5 écrous	6 écrous
G.A.W.R.	2860 lb / 1300 kg	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg	4960 lb / 2249 kg
G.V.W.R.	2860 lb / 1300 kg	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg	9920 lb / 4498 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**IDEAL CARGO**  
IDEALTRAILER.COM

*Défiez le temps!*

☆ TECHNOLOGIE  
☆ **DURACORE**  
☆ TECHNOLOGY