



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiiez le temps!



RÉVOLUTION 

LA REMORQUE CONÇUE POUR LES GROS TRAVAUX



Les modèles Gooseneck (col de cygne) ou *fifth wheel*, supportés par la technologie Duracore, proposent une stabilité de conduite supérieure très appréciée lors de gros travaux. L'espace au-dessus de la sellette d'attelage offre un espace de rangement additionnel. Ces remorques présentent plus de 350 options et sont offertes dans les modèles V-Nose, Classic, Révolution et Concord.

Caractéristiques :

- Essieux de torsion avec graissage rapide
- Structure entièrement galvanisée à chaud
- Pneus radiaux haut de gamme
- Quincaillerie entièrement faite d'aluminium anticorrosion
- Roues en acier galvanisé
- Tôle en aluminium extérieur pré-peinte et collée
- Centres de roues chromés
- Toit en aluminium tout d'une pièce, sans joints dans les modèles de 5, 6 et 7 pieds de largeur jusqu'à 18 pieds de longueur. Il y a des joints dans les modèles de 8 et 8,5 pieds de largeur.
- Murs en contreplaqué de 3/8"
- Plancher hydrofugé et scellé en contreplaqué traité de 3/4"
- Lumières extérieures LED
- Recouvrement extérieur et moulures de luxe
- Couronne de toit avant en fibre de verre monocoque
- Remorque protégée par un système de burinage
- Arrêt de porte en aluminium
- Technologie Duracore unique à Idéal Cargo

DÉCOUVREZ-EN D'AVANTAGE SUR CE MODÈLE EN CONSULTANT NOTRE SECTION REMORQUES AU WWW.IDEALTRAILER.COM



CORROSION DE LA STRUCTURE



ALUMINIUM EXTÉRIEUR COLLÉ



BRIS DE STRUCTURE



INFILTRATION D'EAU PAR LE TOIT



PERFORATION DE L'ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	G7x24TA3	G8,5x28TA3	RG8,5x28TA3	VG8,5x28TA3
Longueur hors tout (approx.)	24' - 5"	28' - 5"	28' - 5"	28' - 5"
Largeur hors tout	8' - 2"	8' - 6"	8' - 6"	8' - 6"
Hauteur hors tout	8' - 4"	9' - 3"	9' - 3"	9' - 3"
Longueur intérieure du plancher (approx.)	16' - 0"	20' - 0"	20' - 0"	20' - 0"
Longueur intérieure du deck (approx.)	8' - 0"	8' - 0"	8' - 0"	8' - 0"
Largeur intérieure	6' - 9"	7' - 11 3/4"	7' - 11 3/4"	7' - 11 3/4"
Largeur intérieure entre les boîtes d'aile	6' - 4"	6' - 8 3/8"	6' - 8 3/8"	6' - 8 3/8"
Hauteur intérieure	6' - 4"	7' - 1"	7' - 0"	7' - 1"
Largeur de la porte de côté	36"	36"	36"	36"
Hauteur de la porte de côté	63"	72"	78"	72"
Largeur de la porte arrière	73"	88"	88"	88"
Hauteur de la porte arrière	67"	76"	78"	76"
Hauteur de la plate-forme au sol	21 1/2"	24"	24"	24"
Dimension de la boule	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"
Essieu	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques
Pneu	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15
Roue	6 écrous	6 écrous	6 écrous	6 écrous
G.A.W.R.	4960 lb / 2249 kg	4960 lb / 2249 kg	4960 lb / 2249 kg	4960 lb / 2249 kg
G.V.W.R.	9920 lb / 4498 kg	9920 lb / 4498 kg	9920 lb / 4498 kg	9920 lb / 4498 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiez le temps!

☆ TECHNOLOGIE
☆ DURACORE
☆ TECHNOLOGY