



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiiez le temps!



V-NOSE 

LA REMORQUE QUE L'ON VEUT **SUR LES CHANTIERS**



Le modèle **V-Nose**, supporté par la **technologie Duracore**, est doté d'un devant pointu qui permet de maximiser l'espace de rangement intérieur. Il s'agit d'un modèle attrayant et esthétique. Il est également plus aérodynamique de par son devant en pointe.

Caractéristiques :

- Essieux de torsion avec graissage rapide
- Quincaillerie entièrement faite d'aluminium anticorrosion
- Structure entièrement galvanisée à chaud
- Pneus radiaux haut de gamme
- Roues en acier galvanisé
- Tôle en aluminium extérieure pré-peinte et collée
- Centres de roues chromés
- Murs en contreplaqué de 3/8"
- Toit en aluminium tout d'une pièce, sans joints dans les modèles de 5,6 et 7 pieds de largeur jusqu'à 18 pieds de longueur. Il y a des joints dans les modèles de 8 et 8.5 pieds de largeur.
- Plancher hydrofugé et scellé en contreplaqué traité de 3/4"
- Recouvrement extérieur et moulures de luxe
- Lumières extérieures LED
- Devant avec pointe chromée
- Remorque protégée par un système de burinage
- Arrêt de porte en aluminium
- Technologie Duracore unique à Idéal Cargo

DÉCOUVREZ-EN DAVANTAGE SUR CE MODÈLE EN CONSULTANT NOTRE SECTION REMORQUES AU WWW.IDEALTRAILER.COM



CORROSION DE LA STRUCTURE



ALUMINIUM EXTÉRIEUR COLLÉ



BRIS DE STRUCTURE



INFILTRATION D'EAU PAR LE TOIT



PERFORATION DE L'ALUMINIUM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	V7x12TA2	V7x14TA2	V8,5x14TA3	V8,5x16TA3
Longueur hors tout (approx.)	18' - 2"	20' - 2"	21' - 6"	23' - 6"
Largeur hors tout	8' - 2"	8' - 2"	8' - 6"	8' - 6"
Hauteur hors tout	8' - 2"	8' - 2"	9' - 0"	9' - 1"
Longueur intérieure (approx.)	15' - 0"	17' - 0"	18' - 0"	20' - 0"
Largeur intérieure	6' - 9"	6' - 9"	7' - 11 3/4"	7' - 11 3/4"
Largeur intérieure entre les boîtes d'aile	6' - 4"	6' - 4"	6' - 8 3/8"	6' - 8 3/8"
Hauteur intérieure	6' - 4"	6' - 4"	7' - 1"	7' - 1"
Largeur de la porte de côté	32"	32"	36"	36"
Hauteur de la porte de côté	63"	63"	72"	72"
Largeur de la porte arrière	73"	73"	88"	88"
Hauteur de la porte arrière	67"	67"	76"	76"
Hauteur de la plate-forme au sol	20"	20"	21"	22"
Dimension de la boule	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"
Essieu	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques	tandem avec freins électriques
Pneu	ST205/75R15	ST205/75R15	ST225/75R15	ST225/75R15
Roue	5 écrous	5 écrous	6 écrous	6 écrous
G.A.W.R.	3500 lb / 1588 kg	3500 lb / 1588 kg	4960 lb / 2249 kg	4960 lb / 2249 kg
G.V.W.R.	7000 lb / 3175 kg	7000 lb / 3175 kg	9920 lb / 4498 kg	9920 lb / 4498 kg

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



IDEAL CARGO
IDEALTRAILER.COM

Défiez le temps!

☆ TECHNOLOGIE
☆ DURACORE
☆ TECHNOLOGY